Toplægte
Toplægtebeslag
Rygningssten
Rygningsbånd

TAG: (U=0.13 W/m²K)
(Isolering i alt 290 mm)
Taghælding: 25 gr.
Betontagsten
Lægter 38 x 73 mm
Klemlister 25 x 50 mm, imprægneret
Undertag, træfiberplade.
Spær 45 x 295 mm
Mineraluld, rullebatts 2 x 145 mm
Dampspærre 0.20 mm (overlæg ned over ydervæg)
Profilbrædder 16 mm
Pyntespær – Træ
Støttelægte til udv. beklædning
Udv. beklædning vandret mellem spær
Udhængsliste 16 mm, hvidtonet.
Fuglegitter
38 x 57 mm
Sternbræt 19 x 125 mm

OK Tagryg
OK Kiprem

Kiprem
b=115 mm
h=efter grundplan

SKILLEVÆGGE M. PROFILBRÆDDER:
v. bryggers

Profilbrædder 16 mm
Fibergipsplade 12.5 mm
Lægtekonstruktion 38 x 57 mm
Minerakuld, pladebatts 45 mm
Profilbrædder 16 mm

SKILLEVÆGGE:

Profilbrædder 16 mm eller
Fibergipsplader 12.5 mm
Lægtekonstruktion 38 x 57 mm
Mineraluld, pladebatts 45 mm
Profilbrædder 16 mm

SKILLEVÆGGE M. FLISER:

Fliser
Fibergipsplade 15 mm
Lægtekonstruktion 45 x 70 mm,
lodret pr. 300 mm
Mineraluld, pladebatts 45 mm
Profilbrædder 16 mm

YDERVÆGGE: (U=0.18 W/m²K)
(Isolering i alt 240 mm)

Profilbrædder 28 mm, vandret eller lodret
Afstandsliste 20 x 40 mm, imprægneret
Vindtæt afdækning
Mineraluld, pladebatts 195 mm
Stolpekonstruktion 45 x 195 mm,
lodret pr. 600 mm med element
afstivning, 1 x 20 mm hulbånd
Dampspærre 0.20 mm, føres ned
og 200 mm ind over betonklaplag.
Lægtekonstruktion 38 x 57 mm
Mineraluld, pladebatts 45 mm
Profilbrædder 16 mm eller fibergipsplade

110.8
Rammemål
114
Hulmål
224
101
364.7
433
33
90
25

OK sokkel
OK terræn

RANDFUNDAMENT:
Fugefilt 20 mm og sokkelafdækning
Sokkelafdækning føres ind over
betonklaplag mod Radon.
Letklinkeblok, 190 x 330 x 490 mm
Kantisolering 50 mm
Betonanker, galvaniseret
2 x 40 x 800 mm
Randfundament 250 x 900 mm
til frostfri dybde

GULVKONSTRUKTION: (U=0.11 W/m²K)
(Isolering i alt 265 mm)

Isolering 220 mm, trykfast
ved flisegulv + 50 mm

Trægulv
Strøer 38 x 57 mm
på opklodsning
Mineraluld, pladebatts 45 mm
Dampspærre 0.20 mm
Betonklaplag 100 mm

Husetsbrædde 634.6

Sidehængt
vindue

Alle rettigheder til det viste produkt og tegninger tilhører Kalmar-huse a/s.

Kalmar-huse a/s
Hellesvej 37
DK-6740 Bramming
Tlf. +4576561011

Bygherre/Bauherr: xxxx	Sag nr. XX
Model/type: Kalmar-Fritidshuse m. ydervægshøjde 224 cm og 25 gr.	
Titel: Grundplan	Mål/Maas: 1:20
Dato: xx.xx.10/DDZ	Rev.: XX
	Tegn.nr.